



## ALPHA

### PRESTANDASKÄRMAR PÅ 7 OCH 9 TUM

Alpha-serien är marina pekskärmar med hög synlighet med helt anpassningsbara displayer för grafik eller data som hjälper dig att fatta smartare seglingsbeslut. Alpha-serien är designad för montering i en instrumentpanel eller på masten och kan anpassas och styras via pekskärmen eller fjärrstyras från en nätverksansluten Axiom kartplotter\*.

#### ALPHA – NYCKELFUNKTIONER

- Anpassningsbara displayer för segling, navigation och motorövervakning.
- SailPoint™-läget ger dig en visuell referens av vindvinkeln, så att du når din maximala VMG vid segling i medvind och motvind.
- Displayerna är fullt läsbara med polariserade solglasögon och med extra breda visningsvinklar kan dom avläsas från alla olika positioner ombord på båten.
- Testad till det yttersta och byggd med vår exklusiva HydroTough™ nanobeläggning som stöter bort vatten och oljor för pålitlig styrning av pekskärmen.
- Liggande och stående monteringsalternativ.
- En ström- och datakabel\*\* gör att färre kablar behöver dras genom däck och masten.
- Stöd för seriekoppling av upp till 4 skärmar.
- Automatisk avbländning via en inbyggd ljussensor.
- Låsbar pekskärm med fjärrstyrning från Axiom.
- Designad för att samarbeta med Axiom-kartplottrar för alla instrumentdata, givardata och prestandauträkning.



Liggande och stående mastfästen finns tillgängliga som tillbehör

\* Alpha Performance-skärmen kräver en Axiom-plotter (med Lighthouse 4.5-programvaran eller senare) ansluten till Raynet-nätverket.  
\*\* Ström- och datakablar ingår inte och måste köpas separat för att matcha installationskonfigurationen.

## SPECIFIKATIONER FÖR ALPHA SMART-SKÄRMEN

STRÖM		
Nominell spänning:	12 V / 24 V likström	
Driftspänning:	10,8 V till 32 V likström	
Strömförbrukning:	Alpha 7: 10,10 W (max) @ 12 V DC/10,34 W (max) @ 24 V DC	Alpha 9: 12,27 W (max) @ 12 V DC/12,51 W (max) @ 24 V DC
OMGIVNING		
Drifttemperatur:	-25 °C till +55 °C (-13 °F till +131 °F)	
Klassificering av vattentätthet:	IPx6 och IPx7	
DISPLAY		
Typ:	Alpha 7: 7" IPS TFT LCD	Alpha 9: 9" IPS TFT LCD
Ljusstyrka / Luminans:	1500 Nits / 1500 CD/m <sup>2</sup>	
Visningsvinklar:	Vertikalt: 85° + / 85° +	Horisontalt: 85° + / 85° +
Upplösning:	Alpha 7: 1024 (H) x 600 (V)	Alpha 9: 1280 (H) x 720 (V)
Bildförhållande:	Alpha 7: 15,4:9	Alpha 9: 16:9
PPI (pixlar per tum):	Alpha 7: 170 PPI	Alpha 9: 163 PPI
Färger:	24-bitars färg (16,7 miljoner färger)	
Uppdateringshastighet:	60 Hz	
ANSLUTNINGAR		
Dataanslutningar:	1x seriekopplingskontakt och 1x ström-/RayNet Ethernet-kontakt	
MÅTT		
Bredd:	Alpha 7: 118,6 mm (4,67 tum)	Alpha 9: 148,9 mm (5,86 tum)
Höjd:	Alpha 7: 188,4 mm (7,42 tum)	Alpha 9: 235,9 mm (9,29 tum)
Djup:	Alpha 7: 32 mm (1,26 tum)	Alpha 9: 34 mm (1,34 tum)
Vikt:	Alpha 7: 0,72 kg (1,59 lbs)	Alpha 9: 1,18 kg (2,60 lbs)
DELAR		
VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alpha-seriens prestandadisplay • Solskydd • Vattentät packning</li> <li>• Dokumentationspaket • 4x gängade dubbar, M4 x 40 mm</li> <li>• 4x tummuttrar • 2x monteringsfästen</li> </ul>	

**Obs!** Kablar ingår inte och måste köpas separat för att matcha installationsinställningarna. Se prislistan för tillgängliga alternativ.

Mer information finns på vår webbplats  
[www.raymarine.com](http://www.raymarine.com)

23-438-MAR/SEPTEMBER 2023